

PHPmagazin **PHP** *magazin*

Deutschland 9,80 € Österreich 10,80 € | Schweiz 19,20 sFr
Niederlande 11,25 € | Luxemburg 11,25 €

CodeIgniter

Die große Serie

SPDY

HTTP war gestern

Zend_Date

Zeitzone in PHP

MongoDB

Geo Data und NoSQL

PHP 5.4

Alles zum
aktuellen Release

OAuth2
Den Standard
vorgestellt

PDF-
Bibliotheken
Der große Überblick



Shortcut

von Michael Kliewe



Die neue Funktion session_status()

Wenn man mit Sessions arbeitet und auf dem Server prüfen möchte, ob die Sessionfunktionalität aktiviert ist und eine gültige Session erstellt wurde, musste man bisher wie folgt vorgehen:

```
/*
 * PHP 5,3
 */
session_start();

if (isset($_SESSION)) {
    // Session existiert
} else {
    // Session existiert nicht!
}
```

Rückgabewert	Bedeutung
PHP_SESSION_DISABLED	0 if sessions are disabled
PHP_SESSION_NONE	1 if sessions are enabled, but none exists
PHP_SESSION_ACTIVE	2 if sessions are enabled, and one exists

Tabelle 1: Die Rückgabewerte im Überblick

Mit PHP 5.4 gibt es nun eine etwas schönere Funktion, um den Status der Session abzufragen: `session_status()`. Es gibt drei mögliche Rückgabewerte (Tabelle 1), die am besten mit den neu zur Verfügung gestellten Konstanten verglichen werden sollten:

```
/*
 * PHP 5.4
 */
session_start();

$status = session_status();

if ($status == PHP_SESSION_DISABLED) {
    // Sessions sind deaktiviert
} elseif ($status == PHP_SESSION_NONE) {
    // Sessions aktiviert, aber keine Session vorhanden
} else {
    // Session existiert
}
```

Teilnehmer: 309

Quickvote-Ergebnisse

Quickvote: Welches Feature in PHP 5.4 werdet ihr als Erstes Nutzen?

